



CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

- INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE
- INDICAÇÃO DE CORTES
- INDICAÇÃO DE FACHADAS
- INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
- ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
- INDICAÇÃO DE VISTAS

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
 - EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

ESPECIFICAÇÕES		
PISOS		
1	PRO CERÂMICO revestir de 33x33cm, PEI IV, coeficiente de atrito $\geq 0,25$, acabamento lizo, cor grisea opaca e sem brilho de acabamento lizo de 20mm, para as áreas comuns (circulação) e revestimento exterior (cortina, áreas de estacionamento de veículos). REJANTE de preenchimento das juntas com base permanente, resistente à formação de bolhas e água, de acordo com a especificação do fabricante. REJANTE de preenchimento das juntas com base permanente, resistente à formação de bolhas e água, de acordo com a especificação do fabricante. REJANTE de preenchimento das juntas com base permanente, resistente à formação de bolhas e água, de acordo com a especificação do fabricante.	
2	PRO ALTA RESISTÊNCIA , tipo Rústico, distribuída em placas de 100 x 100 cm, com juntas plásticas de 27x27mm, cor grisea. Com acabamento padrão e impermeabilização de medida e incorporação de modo a proporcionar superfície totalmente lisa e uniforme.	
REVESTIMENTOS		
1	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO revestir de 33x33cm até a altura do forro, paradas de 10mm, com juntas plásticas de 27x27mm, cor grisea opaca e sem brilho de acabamento lizo de 20mm, para as áreas comuns (circulação) e revestimento exterior (cortina, áreas de estacionamento de veículos). REJANTE de preenchimento das juntas com base permanente, resistente à formação de bolhas e água, de acordo com a especificação do fabricante. REJANTE de preenchimento das juntas com base permanente, resistente à formação de bolhas e água, de acordo com a especificação do fabricante. REJANTE de preenchimento das juntas com base permanente, resistente à formação de bolhas e água, de acordo com a especificação do fabricante.	
2	REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO de 33x33cm até a altura de 2,20m, com juntas plásticas de 27x27mm, cor grisea opaca e sem brilho de acabamento lizo de 20mm, para as áreas comuns (circulação) e revestimento exterior (cortina, áreas de estacionamento de veículos). REJANTE de preenchimento das juntas com base permanente, resistente à formação de bolhas e água, de acordo com a especificação do fabricante. REJANTE de preenchimento das juntas com base permanente, resistente à formação de bolhas e água, de acordo com a especificação do fabricante.	
3	PINTURA interna acrílica sem brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Ansa, catálogo Core Tintas.	
FORRO		
SEM FORRO.		
TELHADO		
FORRO DE LAMBRIL DE PVC, largura de 100mm, cor branca. Relevo com acabamento metálico na estrutura metálica do telhado.		
ESQUADRIAS		
PORTAS		
PI-1	0,70 x 2,10	PORTA MOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF
PI-2	0,80 x 2,10	PORTA MOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGENS DE ABRIR, COM SOLEIRA EM GRANITO PRETO
PI-3	0,80 x 2,10	PORTA MOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGENS DE ABRIR, COM SOLEIRA EM GRANITO PRETO
PI-4	0,60 x 1,80	PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA 11 x 1,80m
PI-5	0,70 x 2,10	PORTA DE MADEIRA TRABALHADA COM CAVALHO, AQUELA E ALZAR
PI-6	0,60 x 2,10	PORTA DE MADEIRA TRABALHADA COM CAVALHO, AQUELA E ALZAR
PI-7	0,60 x 2,10	PORTA DE MADEIRA TRABALHADA COM CAVALHO, AQUELA E ALZAR
JANELAS		
JA-1	1,00 x 0,80	ESQUADRIA DE CORREIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (2 MÓVEIS) E PETICORIL EM GRANITO PRETO
JA-2	0,80 x 0,80	ESQUADRIA DE CORREIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm E PETICORIL EM GRANITO PRETO (2 FOLHAS)
JA-3	0,80 x 0,80	ESQUADRIA DE CORREIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (2 FOLHAS) E PETICORIL EM GRANITO PRETO
JA-4	0,80 x 0,80	ESQUADRIA DE CORREIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (2 FOLHAS) E PETICORIL EM GRANITO PRETO
JA-5	1,00 x 0,80	ESQUADRIA DE CORREIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (2 FOLHAS) E PETICORIL EM GRANITO PRETO
JA-6	0,80 x 0,80	ESQUADRIA DE CORREIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm, COM 02 FOLHAS (2 FOLHAS)
JA-7	1,00 x 0,80	ESQUADRIA DE CORREIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm
JA-8	1,00 x 0,80	ESQUADRIA DE CORREIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8 mm
JA-9	1,00 x 0,80	JANELA DE MADEIRA MACIÇA COM ALMOFADA LISA (4 FOLHAS)
JA-10	1,00 x 0,80	JANELA DE MADEIRA MACIÇA COM ALMOFADA LISA (4 FOLHAS)
JA-11	1,00 x 0,80	JANELA DE MADEIRA MACIÇA COM ALMOFADA LISA (4 FOLHAS)
FECHAMENTO METÁLICO		
FE-1	2,00 x 1,20	PORTA DE AÇO - ESTERNA DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GRADES		
GR-1	1,00 x 1,00	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-2	2,00 x 1,00	PORTÃO EM GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-3	1,00 x 0,80	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-4	1,00 x 0,80	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-5	1,00 x 0,80	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-6	2,00 x 1,20	PORTÃO EM GRADE DE FERRO 1/2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-7	1,00 x 0,80	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-8	1,00 x 0,80	GRADE DE FERRO 1/2" FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-9	1,80 x 2,70	PORTÃO EM GRADE DE FERRO 1/2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-10	2,70 x 3,00	GRADE DE FERRO 1/2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
GR-11	2,10 x 3,00	GRADE DE FERRO 1/2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTI-FURTO/GRANIZADA
BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS		
BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA		
BANCADAS DE GRANITO PRETO COM CUBA DE CERÂMICA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIROS E SIFÕES EM METAL CROMADO.		
PEITORIS E SOLEIRAS		
UTILIZAR DIMENSÃO DA PORTA NAS SOLEIRAS (GRANITO PRETO)		
UTILIZAR DIMENSÃO DAS JANELAS ANCORADAS DE 1" COM CAVALHO PARA OS PEITORIS (GRANITO PRETO)		
VISOR		
VI-1	1,00 x 0,80	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8 MM
ELEMENTO VAZADO		
EV-1	1,00 x 0,80	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORADO)
EV-2	0,80 x 0,80	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORADO)



PROJETO ARQUITETÔNICO
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CURI

Proprietário: PREFEITURA DE IGARAPÉ - AÇU
 Local: VILA CURI, SANTO ANTÔNIO DO PRATA, SN - ZONA RURAL, IGARAPÉ-AÇU
 Autor do Projeto:
 KIMI YANO
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA 20454 D/PA
 Responsável Técnico:
 Assunto: PLANTA BAIXA GERAL (ATUAL)
 Escala: INDICADA
 Data: JAN/21
 Folha: ARQ-02